

## Masa de spaclu acrilica gata preparata, pentru reparatii rapide

### Proprietati

FAST-COVER este un chit acrilic ușor, gata preparat, indicat pentru astuparea rapidă a găurilor și fisurilor la o singură trecere. Poate fi vopsit după 30 de minute.

### Domenii de aplicare

Se aplică pe suprafețe poroase de tencuială, gipscarton, lemn, etc, în grosime de până la 5 cm. Nu fisurează și nu este nevoie să fie frecat. Este utilizat în spații interioare și exterioare.

### Caracteristici Tehnice

Culoare:	alb
Densitate:	0,36 kg/lit
Temperatură de aplicare:	de la +5°C la +30°C
Poate fi vopsit:	după 30 min

### Mod de utilizare

#### 1. Suportul

fisurile se curăță bine și se golesc. Suportul trebuie să fie lipsit de praf, uleiuri, materiale putrescente, etc. Se recomandă ca înaintea aplicării materialul să fie amestecat bine, până obținem un amestec vâscos.

#### 2. Aplicarea

Chitul se întinde cu șpaclul pe locul dorit și se presează până la umplerea golului. Suprafața se netezește cu șpaclul. După circa 30 minute de la aplicare, dacă s-a uscat suprafața, se poate vopsi.

### Ambalaj

Recipiente de 0,5 lit, 1 lit și 5 lit.

### Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalaj original sigilat, la temperaturi între +5°C și +35°C. Protejați-l de expunerea directă la radiația solară și de îngheț.

### Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs g, tip SBA, este de 30g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. Produsul gata de utilizat FAST-COVER are un conținut maxim <30 g/l COV.